

System version information ?

Version number 202407131135CA

Config

Audio stream mode DVD(48000) ▾

Start-up delay 5s ▾

Wifi channel UNII-1/48/5.240GHz ▾

Background Mode Yes ▾

GPS Yes ▾

Audio Delay 1000ms ▾

Force Display No ▾

Factory data reset

Problem description

Automobile brand
TOYOTA motor corporation

Car name
TAS600

Automobile era
320.17.8

Contact Email
Please enter email

Detailed problem description

Please enter a description of the problem

Submit

Online updates

upgrade

Please select a software version ▾

192.168.1.101

Audio Stream Mode:

Hvis der er støj eller dårlig lyd kvalitet, når du spiller musik, kan du prøve at skifte mellem CD/DVD for at løse problemet.

Startup Delay:

Indstil opstartstiden for kommunikation mellem boksen og bilens anlæg. Hvis boksen ikke kan genkendes, før du trækker stikket ud og tilslutter igen efter at have sat dig ind i bilen, kan du prøve at justere dette parameter. Generelt bør forsinkelsesindstillingen være omtrent lig med den tid, det tager for bilens skærm at fuldføre indlæsning af funktionsikonerne efter tænding.

WiFi-kanaler:

Når der er interferens fra andre 5G WiFi-netværk i bilen, kan du prøve at skifte til andre 5G WiFi-kanaler.

Background Mode:

Når den er tændt, vil boksens opstartsbillede ikke blive vist. Denne mulighed skal være aktiveret for bilstereoanlæg, der oplever skærmfejl eller blackouts efter tilslutning til en telefon.

GPS:

GPS-synkroniseringskontakt. Når den er aktiveret, vil den synkronisere bilstereoens GPS-oplysninger til telefonen.

Audio Delay:

Jo mindre værdien er, jo mere synkroniseret er lyden med billedet. Hvis værdien er for lille, kan lyden sætte sig fast. Juster det efter den faktiske situation.

Force Display:

Vælg Ja, trådløst CarPlay vil blive vist med magt, vælg Nej, det vises automatisk i henhold til bilcomputeren.

Factory Reset:

Gendan ændrede indstillinger til fabriksindstillinger.

Upgrade:

Vælg version og opdater

Opdater adapteren på iphone.

!!! SØRG FOR AT HA GOD TID OG GODT SIGNAL PÅ DET MOBILE NETVÆRK (4G/5G) !!!

Slut adapteren til en strømkilde. Det kan gøres i bilen men også via en USB væg lader eller en USB port i en computer.

Efter 10-20 sekunder begynder adapteren at lyse Grønt.

Åbn Safari og skriv:

192.168.1.101 og tryk Gå

Vælg software version

Tryk på upgrade

Lad adapteren opdatere til den skriver "System genstartes" derefter sendes filen fra telefon til adapter

Adapteren må **IKKE** afbrydes/slukkes før at du kan se den som netværk på telefonen i Indstillinger under WIFI .

Herefter skal adapteren parres med telefonen igen !!!_

BEMÆRK: Hvis den afbrydes før den er færdig, bliver adapteren ubrugelig.